

三菱J2S MR-J2S-350A / HC-SFS352

規格表



HC-SFS 2000r/minシリーズ (中慣性・中容量)					HC-SFS 3000r/minシリーズ (中慣性・中容量)				
202(B)	352(B)	502(B)	702(B)	53(B)	103(B)	153(B)	203(B)	353(B)	
200A/B/CP/CL	350A/B/CP/CL	500A/B/CP/CL	700A/B/CP/CL	60A/B/CP/CL	100A/B/CP/CL	200A/B/CP/CL		350A/B/CP/CL	
3.5	5.5	7.5	10.0	1.0	1.7	2.5	3.5	5.5	
2.0	3.5	5.0	7.0	0.5	1.0	1.5	2.0	3.5	
9.55	16.7	23.9	33.4	1.59	3.18	4.78	6.37	11.1	
28.5	50.1	71.6	100	4.77	9.55	14.3	19.1	33.4	
2000					3000				
2500					3000				
2875					3450				
21.5	34.1	56.5	69.7	3.8	7.4	11.4	9.5	15.1	
11	17	26	35	3.2	5.3	8.6	10.4	16.4	
33	51	84	105	9.6	15.9	25.8	31.2	49.2	
64	31	39	32	25	24	82	24	14	
42.5(52.5)	82.0(92.0)	101(111)	160(170)	6.6(8.6)	13.7(15.7)	20.0(22.0)	42.5(52.5)	82.0(92.0)	
サーボモータ慣性モーメントの15倍以下 (注4)									
アブソリュート・インクリメンタル共用17ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 131072 p/rev)									
オイルシール									
全閉自冷 (保護方式IP65) (注5)					全閉自冷 (保護方式IP65)				
0~40℃ (凍結のないこと)、保存:-15~70℃ (凍結のないこと)									
80%RH以下 (結露のないこと)、保存:90%RH以下 (結露のないこと)									
屋内 (直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと									
海拔1000m 以下									
X: 24.5m/s ² Y: 49m/s ²		X: 24.5m/s ² Y: 29.4m/s ²		X,Y: 24.5m/s ²			X: 24.5m/s ² Y: 49m/s ²		
12(18)	19(25)	23(29)	32(38)	5(7)	7(9)	9(11)	12(18)	19(25)	

